

HORWIN SK3



Comprimento: 1993 mm
Largura: 742 mm
Altura: 1136 mm
Altura do assento: 790 mm

PRETO FOSCO

DOURADO METÁLICO

AZUL METÁLICO

| | |
|--------------------|--|
| Tipo de motor | Motor central |
| Gerenc. de energia | Controle Vetorial Orientado a Campo (FOC) |
| Bateria | 72V, 36Ah (opcional com segunda bateria e cabo em Y) |

DIMENSÕES

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Pneu dianteiro | 100/ 80-14 | Peso total máximo | |
| Pneu traseiro | 120/ 70-14 | admissível | 282 kg |
| Distância entre eixos | 1360 mm | Peso sem carga | 94 kg (sem bateria) |
| Distância mínima ao solo | 155 mm | Aro | Liga de alumínio |

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Potência máxima | 6.3 kW | Ciclos de recarga | De aprox. 1000 vezes |
| Velocidade máxima | 90 km/h | Sistema de freios | CBS |
| Autonomia máxima (teste EEC) | 79 km (com 1 bateria) | Tempo de recarga (8A) | 36Ah/ aprox. 4.5 h |

DESTAQUES

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Todas as luzes são de LED | Sistema eletrônico antifurto | Compartimento para capacete sob o assento |
| Display LCD transparente | Vá sem chave | Segunda bateria opcional para o dobro do alcance |
| Acessórios opcionais: capa de proteção, para-brisas, rack, suporte para smartphone | | |

HORWIN BRASIL LTDA

Rua Barão de Jundiá, 523, Lapa, São Paulo, SP-Brasil
Tel: +55 93312 2015 | E-mail: contato@horwinbrasil.com
Website: www.horwin.com.br